

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد موتور اتومبیل با استفاده از طراحی آزمایش‌ها

حسین شکوری‌فر (دانشجوی کارشناسی ارشد)
هاشم محلوجی (دانشیار)
دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

توجه به بهبود کیفیت محصولات فعلی و جدید برای رفع نیاز مشتری همراه با صرفه‌جویی در هزینه و زمان، لزوم بهره‌گیری از روش‌هایی مانند «طراحی آزمایش‌ها» را آشکار می‌سازد. طراحی آزمایش‌ها، به همراه ابزارهای آن نظری متداول‌تری سطح پاسخ، سعی می‌کنند تا دست‌یابی به اهداف بهبود را با صرفه‌جویی در زمان و هزینه همراه کنند. در این تحقیق، این روش برای شناسایی متغیرهای مؤثر بر بازده تنفسی موتور و بهبود مقدار میانگین موزون بازده تنفسی به کار گرفته شده است.

پاسخ با استفاده از چند جمله‌ایها. با توجه به حذف پیچیدگی از مدل ساخته شده، و نیز جست و جوی کوتاه‌ترین راه برای دست‌یابی به هدف، این شیوه یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش هزینه و زمان در بهینه‌سازی است. همین ویژگی‌ها باعث شده تا در سال‌های اخیر استفاده از طراحی آزمایش‌ها مورد توجه شرکت‌های بزرگ تحقیقات موتور مانند AVL^۱ و RICARDO^۲ قرار گیرد، و بدین منظور بخش‌هایی را به این کار اختصاص داده و نرم‌افزارهای کارآمدی طراحی کنند. CAMEO^۳ نمونه‌یی از این نرم‌افزارهاست که در AVL طراحی شده و در بردارنده‌ی بخش‌های خاصی برای طراحی آزمایش‌هاست.

در این نوشتار سعی شده است با تمرکز بر موتور خودرو پیکان ۱۶۰^{cc} و بررسی میزان تأثیر چند متغیر بر رفتار میانگین موزون بازده تنفسی، و نیز غربال متغیرها به تعداد کم تر در دو مرحله و سپس بررسی دقیق نوع و میزان تأثیر متغیرها بر پاسخ، توانایی طراحی آزمایش‌ها برای استفاده در حوزه‌ی بهینه‌سازی مؤلفه‌های عملکرد موتور مورد بررسی قرار گیرد. در این متن بیشتر معرفی این روش و بیان توانایی آن در چنین کاربردهایی را هدف قرار داده‌ایم. به دلیل هزینه و زمان مورد نیاز برای اعمال آزمایش‌های لازم در شرایط آزمایشگاه و روی مدل واقعی، در این تحقیق نیز همانند اکثر تحقیقات روی موتور، از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی برای انجام آزمون‌ها و کسب نتایج کمک گرفته شده است. نرم‌افزار مورد استفاده در این طرح Markplus بوده است. همچنین به منظور تصادفی کردن ترتیب آزمایش‌ها، از طرح‌های ساخته شده به موسیله‌ی نرم‌افزار Minitab که دارای امکان تصادفی کردن ترتیب آزمون‌ها است بهره گرفته شده است.

مقدمه

آن دسته از فعالیت‌های پژوهشی و بهینه‌سازی که بتواند در زمان وجود رقابت، در خصوصیات رقابتی محصول بیشترین افزایش یا برای محصول جدید در کمترین زمان و با کمترین هزینه بهترین طرح را می‌سازد، در شمار راهبردهای قابل قبول و موجه قرار خواهد گرفت. در شرایطی که به دلیل نوع محصول و سرعت پیشرفت فناوری تولید، سرعت تغییر در خصوصیات محصول و سطح خواسته‌های مشتریان بالا می‌رود تولیدکننده باید حفظ هماهنگی، همزمانی با سایر رقبا در عرصه‌ی محصولات جدید، وابداع و نوآوری را همواره مد نظر قرار دهد. در صنعت خودروسازی یکی از اصلی‌ترین و چالش برانگیزترین عرصه‌های تولید، بحث تولید موتور با خصوصیات یک موتور ایده‌آل است. از یک سو پیشرفت بسیار سریع سازندگان در بهکارگیری شیوه‌های جدید و اندیشه‌های نو در راستای بهبود خصوصیات موتور، نظری توان سرعت و طول عمر- لزوم پرداختن به نظریه‌هایی مانند بهکارگیری اجزایی با ویژگی‌های فیزیکی متغیر (مانند طول متغیر منیفولد) یا استفاده از سوخت جایگزین را آشکار می‌سازد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی مانند استانداردهای زیست محیطی سازندگان را مجبور به بهینه‌سازی مذاوم محصل می‌کند. بر اثر چنین عواملی، گاه فکر استفاده از روش‌هایی کاملاً متفاوت از روند موجود، مانند استفاده از سوخت هیدروژن، به ذهن می‌آید.

طراحی آزمایش‌ها به عنوان یکی از راه‌های جست‌وجوی رفتار پاسخ و عوامل تأثیرگذار بر آن سعی دارد از کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه به هدف دست‌یابد. روش بهکار گرفته شده مبتنی است بر مدل‌سازی رفتار

طراحی آزمایش‌ها

طرح برای هر عامل، دو سطح بالا و پایین در نظر گرفته می‌شود و در هر آزمون، عوامل در یکی از دو سطح خود قرار دارند. از آنجا که فقط دو سطح برای هر متغیر در نظر گرفته شده است، فقط مؤلفه‌های خطی، یا حداکثر مؤلفه‌های مختلط (متقابل یا چندعاملی)، پاسخ می‌توانند با این روش تخمین زده شوند.

طرح عاملی^۲ دارای خواص مهم «تعامد» و «دوران‌پذیری» است که می‌توان تعریف مشروح آن را در خوری و کرنل یافت.^[۴]

همان طور که قبلًا ذکر شد، یکی از نکاتی که باید در استفاده از طرح عاملی^۲ مورد توجه قرار گیرد این است که این طرح فقط می‌تواند مؤلفه‌های خطی و مختلط سطح پاسخ را تخمین بزند. این خاصیت، استفاده از طرح عاملی^۲ در بسیاری از مسائل را محدود می‌کند. وقتی انتظار می‌رود تابع حقیقی (که قرار است بهوسیله‌ی سطح پاسخ تخمین زده شود) یک انحنای قابل توجه در فضای طرح داشته باشد، معمولاً باید طراح به سراغ طرح‌های^۳ برود. طرح‌های عاملی^۳ امکان تخمین همه‌ی مؤلفه‌های یک مدل درجه‌ی دوم (کوادراتیک) را فراهم می‌آورند.

طرح‌های عاملی کسری^۴

طرح‌های عاملی این مشکل را دارند که در مواجهه با مواردی که ابعاد مسئله زیاد است ناتوان اند. در چنین حالاتی که تعداد متغیرهای طرح یا تعداد سطوح آنها زیاد است، طراحان معمولاً به استفاده از کسری از نقاط آزمون به جای همه آنها روی می‌آورند.

طرح‌هایی که فقط کسری از نقاط طرح عاملی را استفاده می‌کنند، «طرح‌های عاملی کسری» نامیده می‌شوند. یک کسر از طرح عاملی^۲ که فقط^۲ ترکیب را مورد استفاده قرار می‌دهد، و در آن^m عددی صحیح و مثبت با شرط^۱ $n_{dv} + 1 > 2^{n_{dv}-m}$ کسر^{۲-m} طرح عاملی^۲ نامیده می‌شود.

طرح عاملی کسری می‌تواند چنان انتخاب شود که خصوصیات طرح‌های کامل یعنی «تعامد» و «دوران‌پذیری» را حفظ کند. باید توجه داشت که هر کجا از طرح‌های کسری استفاده کنیم، خاصیت مهم درونیابی را از دست می‌دهیم و برای قسمتی از دامنه‌ی طرح، تقریب‌زنی سطح پاسخ براساس برونیابی انجام خواهد شد که معمولاً دقت کمتری دارد.

طرح ترکیب مرکزی^۵

شکل ۱ نشان‌دهنده‌ی تمام نقاط آزمون ممکن برای یک آزمایش با سه عامل، و سه سطح برای هر یک از عوامل است. در صورت استفاده از طرح ترکیب مرکزی، و با این فرض که بخواهیم آزمون در نقطه‌ی مرکزی را ۱۶ بار تکرار کنیم، کلاً به^{۳۰} آزمون نیاز خواهد بود. این طرح شامل ۳ نوع نقطه‌ی آزمون می‌شود: $2^{n_{dv}}$ نقطه‌ی عاملی^۶، $2^{n_{dv}}$ نقطه‌ی

طراحی آزمایش‌ها عبارت است از انتخاب وضعیت‌هایی برای متغیرهای ورودی بهمنظر نمونه‌گیری از پاسخ.^[۱] استفاده از این روش برای بهبود کیفیت محصول یا فرایند، از طریق شناخت عمل تغییر رفتار پاسخ می‌تواند متخصصین کنترل کیفیت را در دستیابی به ویژگی‌های مورد نظر یاری دهد.^[۲]

طراحی آزمایش‌ها به عنوان ابزاری آماری برای تحلیل رفتار سیستم، در بسیاری از حوزه‌های صنعتی می‌تواند راه‌گشای متخصصین در شناخت خصوصیات سیستم و برنامه‌ریزی برای بهبود آن باشد. از همین رو، کاربرد آن در علوم مختلف گسترش روز افزون داشته است. نقطه‌ی قوت این شیوه در مقایسه با روش‌های معمول جستجوی علت، توجه آن به چندین متغیر در یک زمان است. در حالی که شیوه‌های سنتی به بررسی یک عامل در هر زمان^۴ می‌پردازند، طراحی آزمایش‌ها با در نظر گرفتن چند عامل به‌طور همزمان تعداد آزمون‌های مورد نیاز را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد و از هدر رفتن هزینه و زمان پیشگیری می‌کند.

در دنیای مهندسی، طرح آزمایش یک ابزار فوق العاده مهم برای اصلاح عملکرد فرایندهای تولید است و نیز در بسط فرایندهای جدید وسیعاً کاربرد دارد. کاربرد تکنیک‌های اولیه‌ی طرح آزمایش در توسعه‌ی فرایند ممکن است به اصلاح فرایند، کاهش تغییرپذیری و مطابقت آن با نیازها، کاهش زمان گسترش، یا کاهش هزینه بینجامد. همچنین روش‌های طرح آزمون در طرح فعالیت‌های مهندسی نیز نقش عمده دارند که در آن یک فراورده‌ی جدید تکامل می‌یابد یا فراورده‌های فعلی اصلاح می‌شوند. بعضی کاربردهای آزمایش در طراحی مهندسی عبارت اند از: ارزیابی و مقایسه‌ی پیکربندی‌های طرح پایه‌یی، ارزیابی دگرگونی‌های مواد، انتخاب پارامترهای طرح به گونه‌یی که فراورده تحت شرایط مختلف به خوبی کار کند، و تعیین پارامترهای طرح فراورده که بر عملکرد آن تأثیر می‌گذارند.

روش‌های طرح آزمون

طرح عاملی^۵

طرح عاملی همه‌ی ترکیبات سطوح مختلف را که برای عوامل در نظر گرفته شده شامل می‌شود. اگر تعداد متغیرها را با^{n_{dv}} و تعداد سطوح هر یک را با^l نشان دهیم، تعداد آزمون‌های لازم برای^۷ با^{l^{n_{dv}}} خواهد بود. مزیت طرح عاملی در این است که تخمین‌های صورت گرفته بهوسیله‌ی آن، به دلیل آنکه از حدس زدن اجتناب می‌کند، دقیق است. چندین شکل خاص طرح‌های عاملی وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردارند.^[۳] مهم‌ترین این طرح‌ها، طرح عاملی^۸ است. در این

۲. بررسی رفتار پاسخ در ناحیه‌ی بهینه؛
۳. تخمین شرایط بهینه؛
۴. صحه‌گذاری.

روش سطح پاسخ یک فرایند تربیتی است. ابتدا یک نقطه به صورت تخمینی یا بر پایه‌ی اطلاعات قبلی انتخاب می‌شود. با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌ها نقاط آزمون‌گیری در یک ناحیه‌ی کوچک در اطراف نقطه‌ی اولیه انتخاب و نمونه‌برداری از پاسخ در آنها صورت می‌گیرد. بر پایه‌ی این نتایج، یک مدل خطی برای برازش داده‌ها در این ناحیه تهیه می‌شود و با استفاده از جدول تحلیل واریانس، کفایت این مدل چندجمله‌بی بررسی می‌شود. با استفاده از اطلاعات این مدل، یک ناحیه‌ی جدید برای طرح انتخاب می‌شود و عمل نمونه‌گیری و مدل‌سازی مجددً تکرار می‌شود. این کار تا زمانی که دیگر یک برازش خطی تواند مدل مناسبی ایجاد کند ادامه می‌یابد. سپس یک برازش درجه‌ی دوم یا غیرخطی تهیه، و وضعیت بهینه برای متغیرهای طرح تعریف می‌شود.


استفاده از طراحی آزمایش‌ها برای بهبود بازده تنفسی موتور

کار صورت گرفته در این تحقیق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر میانگین‌موزون بازده تنفسی موتور و بهبود مقدار این میانگین بوده است. بازده تنفسی ماهیت نموداری دارد و بر حسب دور موتور قابل ترسیم است. بدلیل اینکه در بررسی‌های آماری با روش‌های موجود، باید رفتار پاسخی عددی بررسی شود، لازم بود این نمودار به عدد تبدیل شود. لذا با توجه به نظرات متخصصین موتور در مردم میزان اهمیت دورهای مختلف موتور در کل کارکرد آن، میانگین موزون بازده تنفسی به عنوان پاسخ مورد استفاده قرار گرفت. میانگین تعریف شده برای بازده به صورت زیر است:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^{10} w_i r_i}{\sum_{i=1}^{10} w_i} = [\cdot / 75 (R_{1000} + R_{1500} + R_{2000}) + 2(R_{2500} + R_{3000} + R_{4000}) + 1/5 (R_{4500} + R_{5000} + R_{5500})] \div [3 * \cdot / 75 + 4 * 2 + 3 * 1/5] \quad (1)$$

$$\begin{aligned} r_i &= \text{دور موتور} \\ W_i &= \text{وزن دور } i \\ R_i &= \text{بازده موتور در دور } i \end{aligned}$$

تعداد پارامترهایی که در ابتدا به عنوان عوامل مورد مطالعه انتخاب شده‌اند ۱۳ پارامتر است. همچنین برای هر کدام از آنها، دو سطح به عنوان



شکل ۱. طرح ترکیب مرکزی برای سه عامل در سه سطح.

محوری^۹ و نقطه‌های مرکزی. اگر امکان تغییر مقدار متغیر به راحتی فراهم باشد، می‌توان فاصله‌ی این نقاط را از مرکز برابر فاصله‌ی نقاط عاملی قرار داد.

در واقع طرح ترکیب مرکزی، طرح عاملی کامل یا کسری را با یک رشته نقاط اضافی همراه می‌کند تا بتوان یک مدل چندجمله‌بی درجه‌ی دوم کامل ساخت.^[۵] این طرح اولین بار به وسیله‌ی باکس و ویلسون معرفی شده است.^[۶] طرح ترکیب مرکزی، حاصل افزودن n_c تکرار در یک نقطه‌ی خاص (نقطه‌ی مرکزی) و $2n_{dv}$ حاصل تغییر فقط یکی از متغیرها از مقدار مرکزی (نقطه‌ی محوری) به طرح عاملی دوستطحی است، در حالی که در طرح عاملی سه‌سطحی، به این نقاط، مانند نقاط عاملی نگریسته شده است. بهمین دلیل، تعداد آزمون‌های لازم برای یک طرح ترکیب مرکزی که در آن برای هر عامل، دو سطح به همراه نقاط محوری و مرکزی در نظر گرفته شده، در مقایسه با طرح عاملی سه‌سطحی به میزان زیادی کاهش می‌یابد.

روش سطح پاسخ

روش سطح پاسخ، به کفته‌ی مونتگومری^{۱۰} عبارت است از: «مجموعه‌ی از شیوه‌های ریاضی و آمار مفید برای مدل‌سازی و تحلیل مسائلی که در آنها یک پاسخ تحت تأثیر چند متغیر قرار دارد و هدف بهینه‌سازی این پاسخ دنبال می‌شود». مزیت این روش بر سایر روش‌های مدل‌سازی در این است که دیگر روش‌ها بر نگاشت همه فضای طرح با یک مدل ریاضی تکیه دارند، اما روش سطح پاسخ با ساخت مدل‌های محلی و تکرار این کار در زیرفضاهای کوچک‌تر سعی در ارائه‌ی یک مدل ریاضی بهتر برای فضای طرح دارد.^[۷]

اولین کاری که علاقه به استفاده از مجموعه تکنیک‌های سطح پاسخ را ایجاد کرد، مقاله‌ی ارائه شده توسط باکس و ویلسون بود.^[۸] در اغلب موارد این روال برای بهینه‌سازی یک فرایند به کار می‌رود. راهکار اساسی این روش شامل چهارگام است:

۱. تهیه‌ی روال‌هایی برای حرکت به سمت ناحیه‌ی بهینه؛

جدول ۳. نتایج نهایی فاز مدل‌سازی غیرخطی و وضعیت پارامترهای مستقل در نقطه‌ی بینه.

مقدار	نام متغیر	
بی‌اهمیت	حداکثر جابجایی سوپاپ هوا	A
۲۷۳°	زمان باز بودن سوپاپ هوا	B
بی‌اهمیت	زمان باز بودن سوپاپ دود	C
۳۰ mm	قطر پورت هوا	D
۵۰۰ mm	طول شاخه‌های منیفولد	E
بی‌اهمیت	طول لوله‌ی مکش بعد از فیلتر هوا	F
بی‌اهمیت	طول لوله‌ی مکش قبل از فیلتر	G

سایر اثرات اصلی یا دوعلایی، تخمین زده می‌شوند. با توجه به اینکه در اکثر موارد عملی، اثرات بالاتر از دوعلایی اهمیت چندانی ندارند، می‌توان گفت که نتایج حاصل از این طرح برای تخمین اهمیت اثرات اصلی قابل قبول است. ولی اثرات دوعلایی با یکدیگر آمیختگی دارند و نمی‌توان استدلال محکمی در مورد آنها صورت داد.

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های این گام با استفاده از نمودار احتمال نیمزرمال و نمودار اثرات اصلی و متقابل و جدول تحلیل واریانس نشان داد که از بین ۱۳ عامل اولیه، ۴ اثر اصلی و ۳ اثر دوعلایی مهم‌تر از بقیه‌اند. به منظور رعایت اختصار، در اینجا فقط جدول تحلیل واریانس در جدول ۵ آمده است و از آوردن نمودارها خودداری شده است. بررسی نمودارهای مذکور نتایج حاصل از جدول تحلیل واریانس است. گرچه استدلال در مورد اثرات دوعلایی به دلیل ذکر شده در بالا چندان پشتونه‌بی ندارد اما برای پیشگیری از حذف آثاری که احتمال مهم بودن آنها وجود دارد، این متغیرها نیز حفظ شده‌اند. با این فرض، ۷ عامل از ۱۳ عامل اولیه در مدل حفظ شدند و در مرحله‌ی بعد مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفتند. فهرست این ۷ عامل در جدول ۲ آورده شده است.

مدل‌سازی غیرخطی

برای فاز دوم طرح، به منظور مطالعه‌ی دقیق‌تر چگونگی تغییرات، یک طرح عاملی کامل به همراه تکرار در نقطه‌ی مرکزی انتخاب شد. بنابراین تعداد کل آزمون‌های این مرحله، ۱۲۸ اجرا برای نقاط عاملی و ۵ تکرار در نقطه‌ی مرکزی است.

جدول ۴. مقدار مؤلفه‌های مدل و پاسخ آزمون برای نقاط آزمون روی بردار گرادیان مدل.

پاسخ	مؤلفه سوم (میلی‌متر)	مؤلفه دوم (میلی‌متر)	مؤلفه اول (درجه)	شماره آزمون
۸۹,۶۱۴۷	۴۰۰,۰۸	۲۳,۵۰	۲۷۰	۱
۸۱,۵۵۱۴	۴۰۰,۱۶	۱۷,۰۰	۲۶۸	۲
۴۱,۴۳۹۷	۴۰۰,۲۴	۱۰,۴۹	۲۶۶	۳
۴۲,۵۳۵۴	۴۰۰,۳۲	۱۰,۴۹	۲۶۴	۴

جدول ۱. متغیرهای مورد نظر برای فاز غربالگری و سطوح هر یک.

عوامل	سطوح عامل	سطوح بالا	سطوح پایین	مقدار
حداکثر جابجایی سوپاپ هوا	A	۹,۵	۸	
زمان باز بودن سوپاپ هوا	B	۲۹۰	۲۷۲	
حداکثر جابجایی سوپاپ دود	C	۹,۹	۹	
زمان باز بودن سوپاپ دود	D	۲۷۲	۲۶۰	
قطر پورت دود	E	۳۴	۲۸	
قطر پورت هوا	F	۳۶	۳۰	
طول لوله‌های اگزوژ قبیل از ماقفل	G	۱	۰,۷۵	
طول لوله‌های اگزوژ قبیل از ماقفل	H	۲	۱,۵	
حجم پلوونیوم	J	۲۲۰۰	۱۴۰۰	
قطر شاخه‌های منیفولد هوا	K	۵۰	۳۰	
طول شاخه‌های منیفولد هوا	L	۴۰۰	۲۰۰	
طول لوله مکش بعد از فیلتر هوا	M	۸۰۰	۵۰۰	
طول لوله مکش قبل از فیلتر هوا	N	۵۰	۲۰	

سطوح بالا و پایین متغیر انتخاب شد که مجموعه‌ی این اطلاعات در جدول ۱ آمده است.

غربالگری

به دلیل تعدد متغیرهای اولیه، و با توجه به تجربیات حاصل از تحقیقات صورت گرفته در خصوص محدود بودن تعداد متغیرهای اثرگذار بر یک عامل در اولین گام و با استفاده از یک طرح غربالی سعی شد از تعداد پارامترها کاسته شود. بنابراین، با انتخاب یک طرح آزمون با ۴۲ اجرا، سعی شد در اولین گام، یک غربالگری روی متغیرها صورت گیرد تا بتوان مطالعه را در فاز بعد، بر روی متغیرهای مهم‌تر متمرکز و با اجرای آزمون‌های بیشتر، پاسخ را با دقت بیشتری مدل‌سازی کرد.

در طرح مورد استفاده، مدل‌سازی پاسخ را با اجرای ۳۲ آزمون انجام داده، و نیز ۱۰ آزمون در نقطه‌ی مرکزی انجام شده‌اند تا در صورت وجود انحنا در پاسخ، نتایج آزمون این مسئله را روشن سازند. این طرح IV- تجزیه است که با استفاده از آن اثرات اصلی، بدون آمیختگی با

جدول ۲. متغیرهای فاز مدل‌سازی غیرخطی و سطوح هر یک.

سطوح پایین	سطوح بالا	نام متغیر
۹,۵	۸	حداکثر جابجایی سوپاپ هوا
۲۹۰	۲۷۲	زمان باز بودن سوپاپ هوا
۲۷۲	۲۶۰	زمان باز بودن سوپاپ دود
۳۶	۳۰	قطر پورت هوا
۴۰۰	۲۰۰	قطر شاخه‌های منیفولد هوا
۸۰۰	۵۰۰	طول لوله مکش بعد از فیلتر هوا
۵۰	۲۰	طول لوله مکش قبل از فیلتر هوا

جدول ۵. خلاصه‌ی تحلیل واریانس عوامل در فاز غریالگری.

	F	Mean	Sum of			
	Prob > F	Value	Square	DF	Square	Source
significant	< 0,0001	24,94	9,282E-004	10	9,282E-003	Model
	0,2134	1,82	6,002E-005	1	6,002E-005	A
	< 0,0001	140,12	5,205E-003	1	5,205E-003	B
	0,0002	17,80	6,053E-004	1	6,053E-004	D
	< 0,0001	39,41	1,464E-003	1	1,464E-003	F
	< 0,0001	27,78	1,031E-003	1	1,031E-003	L
	0,73223	0,12	4,428E-006	1	4,428E-006	M
	0,49119	0,48	1,798E-005	1	1,798E-005	N
	0,101	6,85	2,471E-004	1	2,471E-004	AM
	0,0170	6,39	2,373E-004	1	2,373E-004	AN
	0,0049	9,25	2,428E-004	1	2,428E-004	BL
significant	0,0177	6,30	2,341E-004	1	2,341E-004	Curvature
			2,714E-005	20	1,112E-003	Residual
not significant	0,9991	0,19	1,643E-005	21	2,450E-004	Lack of Fit
			8,0548E-005	9	7,892E-004	Pure Error
				41	0,1011	Cor Total
	0,8926	R-Squared			6,095E-003	Std. Dev.
	0,8068	Adj R-Squared			0,85	Mean
	0,8350	Pred R-Squared			0,72	C.V.
	22,460	Adeq Precision			1,751E-003	PRESS

$$\%W.R. = 137,687 - (0,163332)B - (0,212286)D \\ - (0,0892080)E + (3,26746E - 004)BE \quad (2)$$

B = زمان بازبودن سوپاپ هوا
 D = قطر پورت هوا
 F = طوا شاخه های منفولد ها

مشاهده‌ی نمودار مانده‌ها بر حسب ترتیب آزمون، مانده‌ها بر حسب مقدار پیش‌بینی شده، نمودار نرمال مانده‌ها و نمودار مقدار پیش‌بینی شده بر حسب مقدار واقعی مؤید کفایت مدل است و نظم خاصی که نشان‌دهنده‌ی کنارگذاردن عوامل مهم از مدل باشد دیده نمی‌شود.

پس از تشکیل مدل، برای یافتن بهینه‌ی پیشنهادی و مقایسه‌ی آن با مقدار واقعی پاسخ، مشتقات جزئی مدل به ازای هر متغیر محاسبه شد و با اعمال محدودیت‌های مربوط به مرز فضای جواب، مقدار پیشنهادی هر متغیر در نقطه‌ی بهینه به دست آمد. شرایط بهینه در جدول ۳ آمده است. مقدار پاسخ در این نقطه برا ساس پیش‌بینی

گرچه در فاز اول این نتیجه به دست آمد که از میان متغیرها ۶ متغیر تأثیر چندانی بر پاسخ ندارند، ولی برای تعیین سطوح ثابت شده این ۶ متغیر، براساس نتایج فاز اول غربالگری، سطحی برای آنها در نظر گرفته شد که انتظار می‌رفت جواب بهتری تولید کند یا تأثیر متغیرهای باقیمانده را بهتر نشان دهد.

از آنجا که نتایج فاز قبل نشان داد که عامل اینجا در دامنه‌ی فعلی
اهمیت دارد، بنابراین برای مدل‌سازی غیر خطی پاسخ، همین دامنه
مجدداً انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر سطوح متغیرهای باقی‌مانده،
همان مقادیری خواهد بود که در فاز قبل فرض شده‌اند.

با تشکیل طرح اولیه، آزمون‌های لازم صورت گرفت و نتایج حاصل برای اطمینان از صحت مشاهدات تحلیل شد. در نتیجه مشخص شد که برخی از آزمون‌ها پاسخ‌هایی غیرمعمول ایجاد کرده‌اند. این آزمون‌ها دوباره تکرار شدند تا از تأثیر آنها بر استدلالات جلوگیری شود. پس از جایگزینی این مشاهدات، تحلیل‌های لازم با هدف تعیین عوامل موثر و تشکیل مدار مناسب صورت گفت.

نتیجه‌گیری از نمودارهای احتمال نیم نرمал، جدول تحلیل واریانس
جدول ۶، نمودارهای اثرات اصلی و متقابل نشان داد که تنها ۳ عامل

جدول ۶. تحلیل واریانس و سایر اطلاعات آماری برای مدل غیرخطی.

	F	Mean	Sum of			
	Prob > F	Value	Square	DF	Squares	Source
significant	< 0.001	21.25	2.90E-03	4	0.1012	Model
	< 0.001	47.68	4.42E-03	1	4.42E-03	B
	< 0.001	55.98	5.19E-03	1	5.19E-03	D
	0.0027	9.4	8.72E-04	1	8.72E-04	E
	0.0007	11.94	1.11E-03	1	1.11E-03	BE
not significant	0.3339	0.94	8.72E-05	1	8.72E-05	Curvature
			9.27E-05	127	0.1012	Residual
not significant	0.3606	1.06	9.38E-05	123	0.1012	Lack of Fit
			8.10E-05	4	2.40E-04	Pure Error
				132	0.1023	Cor Total
	0.498	R-Squared	9.63E-03		Std. Dev.	
	0.4802	Adj R-Squared	0.86		Mean	
	0.4513	Pred R-Squared	0.13		C.V.	
	14.80	Adeq Precision	0.13		PRESS	

جدول ۷. تحلیل واریانس برای مدل خطی با ۷ عامل.

	F	Mean	Sum of			
	Prob > F	Value	Square	DF	Squares	Source
significant	< 0.0001	34.721795	0.7003495	3	0.10485	Model
	< 0.0001	43.921102	0.7004422	1	0.004422	B
	< 0.0001	51.574549	0.7005192	1	0.005192	D
	0.00039	8.605682	0.7000872	1	0.000872	E
	0.3536	0.866625	0.7000087	1	0.000087	Curvature
not significant			0.7000101	128	0.12885	Residual
	0.3291	1.696416	0.7000102	124	0.12644	Lack of Fit
not significant			0.7000060	4	0.000240	Pure Error
				132	0.23457	Cor Total
		0.448669	R-Squared	0.010023	Std. Dev.	
		0.435747	Adj R-Squared	0.000000	Mean	
		0.409617	Pred R-Squared	0.000000	C.V.	
		10.2723091	Adeq Precision	0.013249	PRESS	

پیش‌بینی مدل و مقدار واقعی می‌تواند از این واقعیت نشأت اُمیرد.

خروج از فضای اولیه‌ی طرح
چنانچه بخواهیم از ناحیه‌ی فعلی در جست‌وجوی پاسخ بهتر خارج
نمی‌شوند، پایدید بهترین مسیر را برای حرکت انتخاب کنیم. این مسیر در

مدل برابر با ۷۲۶۶٪ و مقدار واقعی پاسخ در این نقطه معادل ۲۹۴۲٪ است. این عدد نسبت به مقدار اولیه میانگین موزون بازده تفسی (۱۴۰۶٪) به میزان ۱۵۳۶٪ افزایش دارد. لازم به ذکر است که بدلیل خروج مشخصات نقطه‌ی بهینه از فضای جوابی که مدل براساس درونیابی در آن تشکیل شده است، ممکن است صحت استدلالات مدل برای این نقطه سوال بینگیز باشد. فاصله‌ی

برای حرکت در این مسیر با تعیین مقدار تغییر ۲ درجه به عنوان طول گام تغییر B، مقدار تغییر سایر متغیرها به صورت زیر است:

$$\Delta D = \frac{j}{\frac{i}{\Delta B}} = \frac{-^{\circ}, 21229}{^{\circ}, 0653} = -6,502 \text{ mm} \quad (5)$$

$$\Delta E = \frac{k}{\frac{i}{\Delta B}} = \frac{^{\circ}, 026096}{^{\circ}, 0653} = ^{\circ}, 008 \text{ mm} \quad (6)$$

بدین ترتیب آزمون های بعد مطابق با جدول ۴ انجام شد و پاسخ های ذکر شده، بدست آمد. می توان دید که بهترین پاسخ در اولین نقطه خارج از فضای اولیه به دست آمده است. این مقدار برابر با $89,6147$ ٪ است که نسبت به مقدار اولیه $140,6$ ٪ / $84,140$ ٪ / $5,4746$ ٪ بهبود داشته است.

نتیجه گیری

انجام ۳ مرحله بی آزمون و مدل سازی و تحلیل مشاهدات و مدل ها، دو نتیجه هی عمده به همراه داشته است. اولین و اصلی ترین یافته، اثبات توانایی روش طراحی آزمایش ها در یافتن عوامل تأثیرگذار بر فرایند و تحلیل نوع اثر هر یک از آنها بر پاسخ است. همچنین یافته ها باعث شد که مقدار میانگین موزون بازده تنفسی به مقدار $5,4746$ ٪ بهبود یابد که با توجه به بالا بودن مقدار اولیه آن و نزدیکی این مؤلفه به حد اکثر مقدار ممکن، به نظر می رسد این بهبود قابل ملاحظه باشد.

مدل های غیرخطی با استفاده از تحلیل ماتریسی مدل مشخص می شود که در مدل فعلی، به دلیل صفر بودن دترمینان ضرایب اثرات دو عاملی و درجه دوم، ممکن نیست. به این دلیل اثر BE برای ساده سازی حذف شد. تحلیل آماری مدل خطی حاصل و نمودارهای مربوط به آن نشان داد که مدل کفایت لازم را دارد. در این مورد، جدول تحلیل واریانس در جدول ۷ آمده است. مدل خطی نهایی به صورت زیر است:

$$\%W.R. = 110,143 - 0,0653 * B - 0,21229 * D + 0,0026096 * E \quad (3)$$

براساس این مدل، بهترین مقدار میانگین بازده تنفسی در ناحیه ای فعلی به ازای قراردادن مقادیر متغیرهای B و D در حد پایین و مقدار متغیر E در حد بالای خود، حاصل می شود. این پاسخ، برابر با $87,057$ ٪ و مقدار حاصل از آزمون در این نقطه $87,917$ ٪ است. پس از تعیین بهینه هی محلی، برای ادامه می سیر به سمت بهترین جواب، از بردار دترمینان مدل استفاده می شود. مشخصات این بردار با فرض قرار گرفتن مؤلفه های B، D و E به ترتیب در جهات محورهای x، y و z، به صورت زیر است:

$$\vec{\nabla}(\%W.R.) = -0,0653 \vec{i} - 0,21229 \vec{j} + 0,0026096 \vec{k} \quad (4)$$

پانوشت

1. AVL List GmbH, A-8020 Graz, Kleiststrasse 48, Graz-Austria
2. Ricardo Ltd, Wolston Business Park, Main Street, Wolston 3LR, England CV8 Coventry
3. Website: <http://www.avl.com>
4. One-factor-at-a-time
5. Factorial Design
6. Fractional Factorial Designs
7. Central Composite Design
8. Factorial Point
9. Axial Point
10. Douglas C. Montgomery

منابع

1. Sasena, M. J., Optimization of Computer Simulations via Smoothing Splines and Kriging Meta-models. Master of Science Thesis, Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA (1998).
2. نورالسناء، رسول. طراحی آزمایش ها: روشی برای بهبود کیفیت. تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۹ (۱۳۷۹).
3. Vitali, R., "Response surface method for high dimensional structural design problems", PhD Thesis, University of Florida, (2000).
4. Khuri, A. I., Cornell, J. A., Response Surface. 2nd Edition, New York: Marcel Dekker (1996).
5. Pilly, A. D., Beaumont, A. J., Robinson, D., Mowll, D., "Design of experiments for optimization of engines to meet future emissions targets", International Symposium on Advanced Transportation Applications, Ref: 94EN014 (1994).
6. Box, G.E.P., Wilson, K.G., On The Experimental Attainment of Optimum Conditions, Journal of Royal Statistical Society, B. 13, pp.1-45 (1951).
7. Montgomery, D. C., Design and Analysis of Experiments, fifth Edition, New York: John Wiley, P. 427 (2001).

